

MILLI S MP SVART 4K SENS BT

E7027564



Milli S MP är en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusfördelning för såväl moderna som klassiska interiörer. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 45/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Stomme av aluminiumprofil med prismatisk avskärmning för direkt ljus och en opal diffusor i akryl för indirekt ljus. Utbytbar LED-modul. 2st dragströmbrytare som dimrar det direkta/indirekta ljuset gemensamt. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 800-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. Armaturen har en PIR-sensor Bluetooth EasyAir MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App MasterConnect. Armaturerna grupperas enkelt efter installation och där efter anpassas ljuset automatiskt för att få en så energieffektiv anläggning som möjligt. För bästa känslighet bör den högsta installationshöjden för sensorn vara max 3 m. Adress till app: <https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186> alt. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect>. Armaturen är försedd med CLO-drivdon. CLO innebär att armaturen ger samma ljusflöde under hela sin livslängd. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.




Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	5000 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Ja
Flimmervärde Pst LM	0.5
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	14
Antal don MCB B16A	24
Antal don MCB C10A	24
Antal don MCB C16A	38
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt max	45 W
Effekt medel	42 W
Effekt min.	39 W
Effektfaktor	0.95
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	128 lm/W
Max. systemeffekt	39 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	1240 mA


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
Dimensioner	
Bredd	51 mm
Höjd/djup	80 mm
Längd	1246 mm
Tekniska data	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK03
Utförande	
Anslutningstyp	Stickkontakt (Hane)
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Svart
Ledararea.	0.75 mm ²
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	4.2 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

	60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak											
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel				
2H	2H	14,9	16,3	17,0	17,2	17,9	14,9	16,3	17,0	17,2	17,9
2H	3H	15,7	17,1	17,8	18,1	18,7	15,7	17,1	17,8	18,1	18,7
2H	4H	16,1	17,5	18,1	18,5	19,1	16,1	17,5	18,1	18,5	19,1
2H	6H	16,4	17,8	18,4	18,8	19,3	16,4	17,8	18,4	18,8	19,3
2H	8H	16,5	17,9	18,5	18,9	19,4	16,5	17,9	18,5	18,9	19,4
2H	12H	16,6	18,0	18,5	19,0	19,5	16,6	18,0	18,5	19,0	19,5
4H	2H	15,1	16,5	17,1	17,5	18,1	15,1	16,5	17,1	17,5	18,1
4H	3H	16,1	17,5	18,0	18,5	19,0	16,1	17,5	18,0	18,5	19,0
4H	4H	16,6	18,0	18,5	19,1	19,5	16,6	18,0	18,5	19,1	19,5
4H	6H	17,1	18,5	18,9	19,5	19,9	17,1	18,5	18,9	19,5	19,9
4H	8H	17,3	18,7	19,0	19,7	20,0	17,3	18,7	19,0	19,7	20,0
4H	12H	17,4	18,8	19,1	19,9	20,1	17,4	18,8	19,1	19,9	20,1
8H	4H	16,7	18,2	18,5	19,2	19,5	16,7	18,2	18,5	19,2	19,5
8H	6H	17,3	18,7	19,0	19,6	20,1	17,3	18,7	19,0	19,6	20,1
8H	8H	17,6	19,0	19,3	20,1	20,3	17,6	19,0	19,3	20,1	20,3
8H	12H	17,8	19,2	19,4	20,3	20,5	17,8	19,2	19,4	20,3	20,5
12H	4H	16,7	18,1	18,4	19,2	19,5	16,7	18,1	18,4	19,2	19,5
12H	6H	17,4	18,8	19,0	19,8	20,1	17,4	18,8	19,0	19,8	20,1
12H	8H	17,7	19,1	19,3	20,2	20,4	17,7	19,1	19,3	20,2	20,4
Variation av bildstörning för tvärsnitt S											
S = 1,0H		+0,2 / -0,3					+0,2 / -0,3				
S = 1,5H		+0,5 / -0,7					+0,5 / -0,7				
S = 2,0H		+1,1 / -1,1					+1,1 / -1,1				
Standardtabell		BK05					BK05				
Korrektionsfaktor		3,4					3,4				
Korrigerade bildstörningar relaterade till värt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7985330	BRYTARE 2-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985331	BRYTARE 4-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja	Nej	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja	Nej	Ja