



FLOW S D/I MP HO VIT 3K 575 D

E7027619

Flow system direkt (D/I) är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt/indirekt ljusfördelning (D/I). Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 70%/30%. Stomme av aluminium, mikroprismatiskt "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras på vägg eller pendlas, wireupphäng och väggfäste beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn. L, T alt. X-skarvar, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Gemensam styrning av det direkta/indirekta ljuset. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1940 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.03
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01

Elektriska data

Antal don MCB B16A	48
Antal don MCB C16A	80
Distortion (THD)	10
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	97 lm/W
Max. systemeffekt	20 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Dimensioner

Bredd	74 mm
Höjd/djup	82 mm
Längd	575 mm

Tekniska data (forts)

Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08


Utförande

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	1.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
		60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak												
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel					
X												
2H	2H	16.5	18.0	18.9	18.7	19.6	16.8	18.4	19.3	19.0	19.9	
2H	3H	17.2	18.8	19.6	19.5	20.2	17.7	19.3	20.1	20.0	20.8	
2H	4H	17.4	19.0	19.8	19.7	20.4	18.2	19.8	20.6	20.5	21.2	
2H	6H	17.6	19.1	19.9	19.9	20.5	18.8	20.3	21.0	21.0	21.7	
2H	8H	17.6	19.1	19.8	19.9	20.5	19.0	20.6	21.2	21.3	22.0	
2H	12H	17.5	19.1	19.7	19.8	20.4	19.2	20.8	21.4	21.5	22.2	
4H	2H	16.8	18.3	19.1	19.0	19.8	17.1	18.7	19.4	19.3	20.1	
4H	3H	17.7	19.2	19.9	20.0	20.6	18.2	19.8	20.4	20.5	21.1	
4H	4H	18.0	19.6	20.1	20.4	20.9	18.6	20.4	21.0	21.2	21.7	
4H	6H	18.2	19.8	20.3	20.6	21.1	19.5	21.1	21.6	21.9	22.3	
4H	8H	18.3	19.9	20.3	20.6	21.1	19.8	21.4	21.8	22.2	22.6	
4H	12H	18.2	19.8	20.2	20.6	21.0	20.1	21.7	22.1	22.5	22.9	
8H	4H	18.2	19.8	20.2	20.6	21.0	18.9	20.5	21.0	21.3	21.7	
8H	6H	18.5	20.1	20.5	20.9	21.3	19.7	21.3	21.7	22.1	22.5	
8H	8H	18.6	20.2	20.5	21.0	21.3	20.1	21.7	22.0	22.6	22.9	
8H	12H	18.6	20.2	20.4	21.0	21.3	20.5	22.1	22.4	23.0	23.2	
12H	4H	18.2	19.8	20.2	20.6	21.0	18.9	20.5	20.9	21.3	21.7	
12H	6H	18.5	20.2	20.5	21.0	21.3	19.7	21.3	21.6	22.2	22.5	
12H	8H	18.6	20.3	20.5	21.1	21.4	20.1	21.8	22.0	22.6	22.9	
Variation av blickdistanstjän för tvärsavel S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.5					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.6 / -1.0					+0.4 / -0.6					
S = 2.0H		+1.2 / -1.5					+0.8 / -1.1					
Standarttabell		BK04					BK06					
Korrigeringsfaktor		3.7					5.7					
Korrigerade blickdistanstjän för tvärsavel till blickriktning												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Justering av ljusflöde	Effekt (W)	Färgtemp. K	CRI
E7021221	FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	80-89
E7021223	FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K D	2525 lm	Steglöst reglerbar	22 W	3000 K	80-89
E7021225	FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K D	3450 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	3000 K	80-89
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN					
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF					
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT					