PIPE 900 VIT 930 DALI

E7050029


Pipe är en cylinderformad väggarmatur IP44 som passar utmärkt i badrum eller som belysning i t ex provrum eller i trapphus och korridorer. Stomme av aluminium och kupa av opal polykarbonat. Insticksplint 5x2x2,5 mm². En kabelinföring Ø 12 mm från sidan och två kabelnföringar bakifrån. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	1700 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	24
Antal don MCB B16A	39
Antal don MCB C10A	40
Antal don MCB C16A	66
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	89 lm/W
Max. systemeffekt	19 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	49.1 mm
Höjd/djup	77.8 mm

Dimensioner (forts)	
Längd	899 mm
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK10
Styrning	DALI/Switch&Dim
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	1.2 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	15.1	16.7	17.8	17.3	18.5	14.4	15.9	17.1	16.5	17.7
2H	3H	17.4	19.0	20.0	19.6	20.7	16.0	17.5	18.6	18.2	19.2
2H	4H	18.6	20.2	21.2	20.8	21.8	16.6	18.2	19.2	18.9	19.9
2H	6H	19.8	21.3	22.3	22.0	23.0	17.1	18.7	19.6	19.4	20.3
2H	8H	20.4	21.9	22.8	22.6	23.5	17.3	18.8	19.7	19.5	20.4
2H	12H	20.9	22.5	23.3	23.2	24.0	17.4	18.9	19.8	19.6	20.5
4H	2H	15.8	17.3	18.3	18.0	19.0	15.1	16.7	17.7	17.4	18.4
4H	3H	18.3	19.8	20.7	20.5	21.4	17.0	18.5	19.4	19.2	20.1
4H	4H	19.6	21.2	22.0	21.9	22.7	17.8	19.4	20.1	20.1	20.9
4H	6H	21.0	22.5	23.2	23.3	24.0	18.5	20.0	20.7	20.8	21.5
4H	8H	21.6	23.2	23.8	24.0	24.6	18.7	20.3	20.9	21.1	21.7
4H	12H	22.3	23.9	24.4	24.6	25.2	18.9	20.5	21.1	21.2	21.8
8H	4H	19.9	21.5	22.2	22.3	22.9	18.4	20.0	20.6	20.8	21.4
8H	6H	21.5	23.1	23.7	23.9	24.5	19.4	21.0	21.5	21.7	22.3
8H	8H	22.4	24.0	24.4	24.8	25.2	19.8	21.4	21.9	22.2	22.7
8H	12H	23.2	24.8	25.2	25.6	26.0	20.1	21.7	22.1	22.5	23.0
12H	4H	20.0	21.5	22.1	22.3	22.9	18.6	20.2	20.7	20.9	21.5
12H	6H	21.6	23.2	23.7	24.0	24.5	19.7	21.2	21.7	22.0	22.5
12H	8H	22.5	24.1	24.6	25.0	25.4	20.2	21.8	22.2	22.6	23.0
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.1 / -0.1 +0.2 / -0.2 +0.3 / -0.4					+0.1 / -0.1 +0.2 / -0.2 +0.3 / -0.5				
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK11 9.1					BK07 5.2				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Färg	Material
E7020898	PIPE DISTANSRAM	Ja	Vit	Stål

