

FLOW TAK MP XHO VIT 3K 16 DALI

E7050046

Flow är framtagen med design, funktion och enkel installation som ledord och passar för kontor och andra typer av offentliga miljöer. Stomme av aluminium. Mikroprismatisk "snap-in" bländskydd av akryl. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Monteras i tak. Överkopplingsbar insticksplint 5x2,5 mm². Kabelinföringar i vardera gavel och ovansidan av armaturen. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.



Ljustekniska data		Bredd	74 mm
Armaturljusflöde	7080 lm	Höjd/djup	82 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd	1600 mm
Färgtemperatur	3000 K	Kapslingsklass (IP)	IP20
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Skyddsklass	I
Ljusfärg	Vit	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljusfördelning	Symmetrisk	Styrning	DALI
Ljuskälla	LED utbytbar	Kapslingsfärg	Vit
Ljusuttag	Direkt	Lämplig för takmontage	Ja
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h	Lämplig för ytmontage	Ja
Elektriska data		Material kapsling	Aluminium
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kupa	Plast, prismatisk
Drivdon ingår	Ja	Med ljuskälla	Ja
Ljusutbyte	111 lm/W	RAL-nummer	9016
Max. systemeffekt	64 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Nominell ström	1450 mA		
Spänningstyp	AC		

Måttitning

