

# ALTUM TEKNIK XHO SMAL

E7215784



Altum Teknik XHO smal är en robust och kompakt industriarmatur med ett extra högt ljusflöde (XHO) och smalstrålande optik. Spridningsvinkel 60°. Stomme av aluminium. Avskärmning av härdat glas. Godkänd omgivningstemperatur -40°C till +50°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. Levereras med 2 m anslutningsledning 3x1,5 mm<sup>2</sup>, 1,5 m kedja och ögla. För montering i tak eller på vägg används en justerbar bygel E72 157 91 som beställs separat. För linmontage används linfäste E79 041 58, beställs separat.



**Ljustekniska data**


Armaturljusflöde	34500 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Nej
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

**Elektriska data**


Antal don MCB B10A	4
Antal don MCB B16A	6
Antal don MCB C10A	6
Antal don MCB C16A	9
Distortion (THD)	5
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.94
Ljusutbyte	144 lm/W
Max. systemeffekt	240 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Höjd/djup	163 mm
Ytterdiameter	524 mm
Bakkantsdimring	Nej
Brandskydd "D"	Ja
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Antal poler	3
Bollsäker	Nej
Kapslingsfärg	Grå
Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Pendel
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	8 kg

## Måttritning



## Ljusfördelningskurva



— C0/C180  
— C90/C270

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Vägg	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Golv	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H 2H	23.0	23.8	23.2	24.0	24.2	23.0	23.8	23.2	24.0	24.2	
2H 3H	23.1	23.9	23.4	24.1	24.3	23.1	23.9	23.4	24.1	24.3	
2H 4H	23.2	23.9	23.5	24.1	24.4	23.2	23.9	23.5	24.1	24.4	
2H 6H	23.2	23.9	23.5	24.1	24.4	23.2	23.9	23.5	24.1	24.4	
2H 8H	23.2	23.8	23.5	24.1	24.4	23.2	23.8	23.5	24.1	24.4	
2H 12H	23.2	23.8	23.5	24.1	24.4	23.2	23.8	23.5	24.1	24.4	
4H 2H	22.9	23.6	23.2	23.9	24.1	22.9	23.6	23.2	23.9	24.1	
4H 3H	23.2	23.8	23.5	24.1	24.4	23.2	23.8	23.5	24.1	24.4	
4H 4H	23.3	23.8	23.7	24.1	24.5	23.3	23.8	23.7	24.1	24.5	
4H 6H	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	
4H 8H	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	
4H 12H	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	
8H 4H	23.3	23.7	23.7	24.1	24.5	23.3	23.7	23.7	24.1	24.5	
8H 6H	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	
8H 8H	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7	
8H 12H	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7	
12H 4H	23.3	23.6	23.7	24.0	24.4	23.3	23.6	23.7	24.0	24.4	
12H 6H	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	
12H 8H	23.5	23.7	24.0	24.2	24.6	23.5	23.7	24.0	24.2	24.6	
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H	+1.9 / -2.6					+1.9 / -2.6					
S = 1.5H	+4.0 / -3.5					+4.0 / -3.5					
S = 2.0H	+5.8 / -3.9					+5.8 / -3.9					
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK01 5.3					BK01 5.3					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material
E7215792	ALTUM BYGEL 0-90GR STOR	Stål
E7904158	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST	Stål