

# ANOD XXL HO GLAS 3P SNABB

E7216510



Anod är en industriarmatur gjord för att klara lite mer. Armaturen kan nyttjas i tvätthallar, slakterier samt i driftbyggnader inom jordbruksnäringen. Stomme i lackerad aluminium med front i härdat klart glas. Snabbanslutning av polyamid med bra kemikalieresistens mot oljor, fetter och de flesta lösningsmedel. Med industridon som har hög tålighet mot spänningstoppar. Korrosionsklass C4. Monteras dikt tak eller på lina, linfästen beställs separat. Godkänd omgivningstemperatur -25 till +45°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. 3-polig snabbanslutning 3x2,5 mm<sup>2</sup> för fast anslutning i ena gaveln.




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	14150 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	97 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Nej
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-40...45 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.04
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	17
Antal don MCB B16A	22
Antal don MCB C10A	28
Antal don MCB C16A	36
Distortion (THD)	7
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.97
Ljusutbyte	122 lm/W
Max. systemeffekt	116 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
<b>Dimensioner</b>	
Bredd	126 mm


**Dimensioner (forts)**

Höjd/djup	116 mm
Längd	1578 mm
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Ja
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Grå
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas matt/satin
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	8 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

## Måttritning



## Ljusfördelningskurva



## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	22.8	24.6	25.8	24.9	26.0	21.4	23.2	24.4	23.4	24.6
2H	3H	24.1	25.8	26.9	26.1	27.2	22.2	23.9	25.0	24.2	25.3
2H	4H	24.5	26.3	27.3	26.6	27.6	22.4	24.1	25.2	24.5	25.5
2H	6H	24.8	26.6	27.5	26.9	27.8	22.5	24.3	25.3	24.7	25.6
2H	8H	24.8	26.6	27.6	27.0	27.9	22.5	24.3	25.3	24.7	25.6
2H	12H	24.9	26.7	27.5	27.0	27.9	22.6	24.4	25.2	24.7	25.6
4H	2H	23.2	25.0	26.0	25.3	26.3	22.1	23.8	24.9	24.2	25.1
4H	3H	24.6	26.4	27.3	26.8	27.6	22.9	24.7	25.6	25.1	25.9
4H	4H	25.2	27.0	27.8	27.4	28.1	23.2	25.1	25.8	25.5	26.2
4H	6H	25.5	27.4	28.1	27.8	28.4	23.4	25.3	26.0	25.7	26.3
4H	8H	25.6	27.5	28.1	27.9	28.5	23.5	25.4	26.0	25.8	26.4
4H	12H	25.7	27.6	28.1	28.0	28.5	23.5	25.4	26.0	25.9	26.4
8H	4H	25.2	27.1	27.7	27.5	28.1	23.5	25.3	26.0	25.8	26.4
8H	6H	25.7	27.6	28.1	28.1	28.5	23.8	25.7	26.2	26.1	26.6
8H	8H	25.9	27.8	28.2	28.3	28.7	23.9	25.8	26.2	26.2	26.7
8H	12H	25.9	27.9	28.3	28.4	28.7	23.9	25.8	26.2	26.3	26.7
12H	4H	25.2	27.1	27.6	27.5	28.1	23.5	25.4	25.9	25.8	26.3
12H	6H	25.7	27.6	28.0	28.1	28.5	23.8	25.7	26.1	26.2	26.6
12H	8H	25.9	27.8	28.2	28.3	28.6	23.9	25.8	26.2	26.3	26.7
Variation av blickriktning för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.3 / -0.4				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.0				
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+1.0 / -1.7				
Standardtabell		BK05					BK03				
Korrektionsfaktor		10.6					7.9				
Korrigerade bländindikatorer relaterade till total ljusflöde											

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material
E7904158	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST	Stål
E7904198	KONSOL 45 GRADER VFZ	
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ	