


TRYGGVE MO BRED DALI CLO ÖK

E7218487



Tryggve är en IP23 industriarmatur med slimmad design och bra energieffektivitet. Utvecklad för en enkel installation och montering. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan, kan även monteras dikt tak via nyckelhål. Stomme av varmförzinkad stålplåt. LED-plattan är monterad på en aluminiumplåt för optimal ljusstyrka och livslängd på LED. Godkänd för omgivningstemperatur -40°C till $+50^{\circ}\text{C}$. Insticksplint i vardera gavel $3+2\times 2\times 2,5\text{ mm}^2$, överkopplad 1-fas + DALI. Armaturen är försedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. CLO-drivdonen kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Tryggve kan på begäran levereras med snabbkoppling.




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	10500 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-40...50 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.1
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	8
Antal don MCB B16A	13
Antal don MCB C10A	13
Antal don MCB C16A	21
Distortion (THD)	10
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt medel	66 W
Effekt slut	69 W
Effekt start	63 W
Effektfaktor	0.96
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	167 lm/W
Max. systemeffekt	69 W
Märkspänning från/till	220...240 V


Elektriska data (forts)

Nominell ström	350 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
Dimensioner	
Bredd	89 mm
Höjd/djup	59 mm
Längd	1745 mm
Tekniska data	
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP23
Skyddsklass	I
Utförande	
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	2.9 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Förzinkad

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
		60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak												
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel					
X	Y											
2H	2H	20,5	22,3	23,1	22,6	23,4	20,5	22,3	23,1	22,6	23,4	
2H	3H	20,4	22,2	23,0	22,5	23,3	20,4	22,2	23,0	22,5	23,3	
2H	4H	20,4	22,2	22,9	22,5	23,2	20,4	22,2	22,9	22,5	23,2	
2H	6H	20,3	22,1	22,8	22,5	23,1	20,3	22,1	22,8	22,5	23,1	
2H	8H	20,3	22,1	22,8	22,5	23,1	20,3	22,1	22,8	22,5	23,1	
2H	12H	20,2	22,1	22,7	22,5	23,0	20,2	22,1	22,7	22,5	23,0	
4H	2H	20,3	22,1	22,9	22,5	23,2	20,3	22,1	22,9	22,5	23,2	
4H	3H	20,3	22,1	22,7	22,5	23,1	20,3	22,1	22,7	22,5	23,1	
4H	4H	20,3	22,1	22,6	22,5	23,0	20,3	22,1	22,6	22,5	23,0	
4H	6H	20,2	22,1	22,5	22,5	22,9	20,2	22,1	22,5	22,5	22,9	
4H	8H	20,2	22,1	22,5	22,5	22,9	20,2	22,1	22,5	22,5	22,9	
4H	12H	20,1	22,0	22,4	22,5	22,8	20,1	22,0	22,4	22,5	22,8	
8H	4H	20,1	22,0	22,4	22,5	22,9	20,1	22,0	22,4	22,5	22,9	
8H	6H	20,1	22,0	22,3	22,5	22,8	20,1	22,0	22,3	22,5	22,8	
8H	8H	20,1	22,0	22,3	22,5	22,7	20,1	22,0	22,3	22,5	22,7	
8H	12H	20,0	22,0	22,2	22,5	22,7	20,0	22,0	22,2	22,5	22,7	
12H	4H	20,1	22,0	22,4	22,5	22,8	20,1	22,0	22,4	22,5	22,8	
12H	6H	20,0	22,0	22,2	22,5	22,7	20,0	22,0	22,2	22,5	22,7	
12H	8H	20,0	22,0	22,2	22,5	22,7	20,0	22,0	22,2	22,5	22,7	
Variation av bländningsindex för tvärsnitt S												
S = 1,0H		+2,5 / -4,6					+2,5 / -4,6					
S = 1,5H		+4,3 / -6,0					+4,3 / -6,0					
S = 2,0H		+6,2 / -7,1					+6,2 / -7,1					
Standarttabell		BK00					BK00					
Korrigeringsfaktor		3,9					3,9					
Korrigerade bländningsindex redigerade till bästa ljuslåde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Material	Längd	Bredd	Höjd
E7213969	KOPPLINGSDOSA ROT LINMONTAGE	Vit	Plast	150 mm	75 mm	37 mm