

FLEXILED NÖD 3W SJÄLVTEST

E7340705

FlexiLED NÖD är en aluminiumarmatur med nerhängd plexiglasskiva för montage av fyra medföljande piktogram. Lättmonterad armatur för permanentdrift. Läsavstånd 24 meter. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri.

Kopplingsbox av grå polykarbonat, armaturhus av aluminium. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri. Automatiskt funktionstest sker var 15:e dag. Automatiskt kapacitetstest av batteriet sker 1ggr per år och under en timme. Funktionstest kan också göras manuellt. För återställning av larmindikeringar tryck in testknappen i 1 sek.

Batteri: NiMH-batteri 3,6 V/300 mAh med en timmes backup. Uppladdningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 5W. Monteras dikt tak eller på vägg. Omgivningstemperatur vid drift 0°C till + 40°C. 2 st kabelgångar på ovansida resp. baksida. Kopplingsplint 4x2,5 mm².



Batterikvalitet	NiMH	Dimensioner (forts)	
Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg	Höjd/djup	195 mm
Lämplig för indikering	Inläggsblad/-platta	Längd	266 mm
Läsavstånd	24 m	Kapslingsklass (IP)	IP30
Strömförsörjningssystem	Decentral (enkelbatteri)	Skyddsklass	I
Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig	Kapslingsfärg	Grå
Övervakningsanordning	Automatisk självtest	Material kapsling	Aluminium
Ljustekniska data		Med ljuskälla	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Monteringsmetod	Väggpåbyggnad
Elektriska data		Typ av kabeldragning	Avslutning
Märkspänning från/till	230 V		
Spänningstyp	AC		
Dimensioner			
Bredd	30 mm		

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Märkspänning	kapacitet	Längd	Bredd
E7342531	PIKTOGRAM PIL NED H-KAPP 25m F	Inläggsblad/platta				
E7343556	PIKTOGRAM PIL UPP FLEXILED	Inläggsblad/platta				
E7343557	Piktogram pil NED FlexiLED	Inläggsblad/platta				
E7343558	Piktogram pil VÄ FlexiLED	Inläggsblad/platta				
E7343559	Piktogram pil HÖ FlexiLED	Inläggsblad/platta				
E7343564	PIKTOGRAM VIT FLEXILED	Inläggsblad/platta				
E7345049	PIKTOGRAM RULLSTOL VH FLEXILED	Inläggsblad/platta				
E7300041	Batteri till ProxLED	Nickelmetallhydrid	3.6 V	300 mAh	145 mm	88 mm