

LEDDI NÖD SJÄLVTEST

E7340713

Leddi nödljus är en energieffektiv, lättmonterad nödbelysningsarmatur för permanentdrift som levereras med konsol för tak- och väggmontage. Läsavstånd; 22 m, tre piktogram medföljer. Armaturens utförande gör att den kan monteras med enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Miljövänligt återvinningsbart emballage. Vit armaturstomme av polykarbonat med underhängande skylt av akryl. Automatiskt funktionstest görs en gång per vecka i 5 minuter. Automatiskt kapacitetstest av batteriet görs en gång var tredje månad och varar i en timme. Testerna kan även göras manuellt. Batteri: NiMH-batteri 4.8 V/600 mA med en timmes backup. Uppladdningstid: 12 timmar. Effektförbrukning: 1,5 W. Monteras dikt tak eller på vägg, omgivningstemperatur 0°C till + 25°C. 3st kabelingångar på armaturens överdel. Kopplingsplint: 2x2,5 mm². LxBxH 290x40x215 mm.



Ljustekniska data

Ljuskälla	LED ej utbytbar
-----------	-----------------

Elektriska data

Batterikvalitet	NiMH
Kopplingsart	Driftkoppling/nödkoppling
Märkspänning från/till	230 V
Spänningstyp	AC
Strömförsörjningssystem	Decentral (enkelbatteri)

Dimensioner

Bredd	40 mm
Höjd/djup	215 mm
Längd	290 mm

Tekniska data

Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II

Utförande

Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
----------	-------------------------------

Utförande (forts)

Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för indikering	Inläggsblad/-platta
Läsavstånd	22 m
Material kapsling	Plast
Material kupa	Plast, transparent
Med ljuskälla	Ja
Med piktogram	Ja
Monteringsmetod	Väggpåbyggnad
Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig
Typ av kabeldragning	Avslutning
Övervakningsanordning	Automatisk självtest

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Storleksindikering	Antal celler	Modell	Märkspänning	kapacitet
E7348390	BATTERI 4,8V 600 MAH	Övrigt	4	Nickelmetallhydrid	4.8 V	600 mAh

