

LUNI 150 60° LO 4000K

E7469769

Luni 150 är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper $Ra > 90$. Armaturhus av aluminium och ABS-plast, dekorrning av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av aluminium. Armaturen är IP40 underifrån och IP20 ovanifrån. Spridningsvinkel: 60°. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Luni har tre utfällbara vingar som klarar taktjocklek 0-50 mm. Vid montage i mjuka undertak används montageskiva, beställs separat.

Levereras med 2 m anslutningsledning och eurokontakt. Olika reflektorer och dekorrningar finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1500 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Reflektor	Matt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°


Elektriska data

Antal don MCB B10A	31
Antal don MCB B16A	50
Antal don MCB C10A	52
Antal don MCB C16A	85
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
LED nominell ström vid konstant ström	350 mA
Max. systemeffekt	14 W
Märkspänning från/till	220...240 V


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Höjd/djup	107 mm
Inbyggnadsdiameter	150 mm
Inbyggnadshöjd/djup	160 mm
Ytterdiameter	171 mm
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	Ej dimbar
Övertäckning med isolering	Nej
Anslutningstyp	Stickkontakt (Hane)
Antal poler	2
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.7 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning




Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	17.4	19.2	19.9	19.5	20.1	16.1	17.9	18.6	18.2	18.9	
2H	3H	17.2	19.1	19.7	19.4	20.0	15.9	17.8	18.4	18.1	18.7	
2H	4H	17.2	19.0	19.6	19.3	19.9	15.9	17.7	18.3	18.0	18.6	
2H	6H	17.1	18.9	19.5	19.3	19.8	15.8	17.6	18.2	18.0	18.5	
2H	8H	17.0	18.9	19.4	19.3	19.8	15.7	17.6	18.1	18.0	18.5	
2H	12H	17.0	18.9	19.4	19.2	19.7	15.7	17.6	18.1	18.0	18.4	
4H	2H	17.2	19.0	19.6	19.3	19.9	15.9	17.7	18.3	18.1	18.6	
4H	3H	17.0	18.9	19.4	19.2	19.7	15.7	17.6	18.1	18.0	18.4	
4H	4H	16.9	18.8	19.2	19.2	19.6	15.6	17.5	18.0	17.9	18.3	
4H	6H	16.8	18.7	19.1	19.2	19.5	15.6	17.5	17.8	17.9	18.2	
4H	8H	16.8	18.7	19.0	19.2	19.5	15.5	17.4	17.8	17.9	18.2	
4H	12H	16.8	18.7	19.0	19.1	19.4	15.5	17.4	17.7	17.9	18.2	
8H	4H	16.8	18.7	19.0	19.1	19.4	15.5	17.4	17.7	17.8	18.2	
8H	6H	16.7	18.6	18.9	19.1	19.3	15.4	17.3	17.6	17.8	18.1	
8H	8H	16.6	18.6	18.8	19.1	19.3	15.4	17.3	17.5	17.8	18.0	
8H	12H	16.6	18.6	18.8	19.1	19.3	15.4	17.3	17.5	17.9	18.0	
12H	4H	16.7	18.6	18.9	19.1	19.4	15.4	17.4	17.7	17.8	18.1	
12H	6H	16.6	18.6	18.8	19.1	19.3	15.4	17.3	17.5	17.8	18.0	
12H	8H	16.6	18.5	18.7	19.1	19.2	15.3	17.3	17.5	17.8	18.0	
Variation av öskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+3.7 / -6.8					+3.8 / -7.4					
S = 1.5H		+6.4 / -9.3					+6.5 / -9.6					
S = 2.0H		+8.4 / -11.5					+8.4 / -11.1					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		0.6					-0.6					
Korrigerade bländindikeringsrelaterade till totalt ljusflöde												

Ljusdiagram



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning DALI	Dimmer med tryckknapp	Kapsling	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7343533	LUNI NÖDLJUS-KIT 1,5H					
E7469694	LUNI REFLEKTOR 150 VIT					
E7469701	LUNI REFLEKTOR 150 SVART					

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning DALI	Dimmer med tryckknapp	Kapsling	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7469709	LUNI REFLEKTOR 150 GULD					
E7469723	LUNI REFLEKTOR ASYM 150 BLANK					
E7469731	LUNI DEKORRING 150 SVART					
E7910040	MONTERINGSSKIVA MST 6					
E7981757	DRIVDON LUNI 350MA LO SLADDST			Plasthus	Ja	350 mA
E7981758	DRIVDON LUNI 600MA MO SLADDST			Plasthus	Ja	600 mA
E7981760	DRIVDON LUNI 350MA LO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	350 mA
E7981761	DRIVDON LUNI 600MA MO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	600 mA

