

LUNI 150 60° LO 4000K DALI

E7469775



Luni 150 är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper $Ra > 90$. Armaturhus av aluminium och ABS-plast, dekoring av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av aluminium. Armaturen är IP40 underifrån och IP20 ovanifrån.

Spridningsvinkel: 60°. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Luni har tre utfällbara vingar som klarar taktjocklek 0- 50 mm. Vid montage i mjuka undertak används montageskiva, beställs separat.

Ansluts via insticksplint 5x2x2,5mm². Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Olika reflektorer och dekoringar finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet.



Ljustekniska data


Armaturljusflöde	1500 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Flimmervärde Pst LM	0.063
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusedelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Reflektor	Matt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.004

Elektriska data


Antal don MCB B10A	18
Antal don MCB B16A	30
Antal don MCB C10A	31
Antal don MCB C16A	31
Distortion (THD)	13
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.93
Ljusutbyte	107 lm/W
Max. systemeffekt	14 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	350 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Höjd/djup	107 mm
Inbyggnadsdiameter	150 mm
Inbyggnadshöjd/-djup	160 mm
Ytterdiameter	171 mm
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Övertäckning med isolering	Nej
Anslutningsbar ledararea	2.5 mm ²
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.7 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning



Ljusfördelningskurva




UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H 2H	16.6	18.3	19.1	18.6	19.3	15.3	17.1	17.8	17.3	18.0
2H 3H	16.4	18.2	18.9	18.5	19.2	15.1	16.9	17.6	17.2	17.9
2H 4H	16.3	18.1	18.8	18.5	19.1	15.0	16.8	17.5	17.2	17.8
2H 6H	16.2	18.1	18.7	18.4	19.0	14.9	16.8	17.4	17.1	17.7
2H 8H	16.2	18.0	18.6	18.4	18.9	14.9	16.8	17.3	17.1	17.6
2H 12H	16.2	18.0	18.5	18.4	18.9	14.9	16.7	17.3	17.1	17.6
4H 2H	16.3	18.1	18.8	18.5	19.1	15.1	16.9	17.5	17.2	17.8
4H 3H	16.2	18.0	18.5	18.4	18.9	14.9	16.7	17.3	17.1	17.6
4H 4H	16.1	18.0	18.4	18.4	18.8	14.8	16.7	17.1	17.1	17.5
4H 6H	16.0	17.9	18.3	18.3	18.7	14.7	16.6	17.0	17.0	17.4
4H 8H	15.9	17.9	18.2	18.3	18.6	14.7	16.6	16.9	17.0	17.3
4H 12H	15.9	17.8	18.1	18.3	18.6	14.7	16.6	16.9	17.1	17.3
8H 4H	15.9	17.8	18.2	18.3	18.6	14.6	16.6	16.9	17.0	17.3
8H 6H	15.8	17.8	18.0	18.3	18.5	14.6	16.5	16.8	17.0	17.2
8H 8H	15.8	17.7	18.0	18.2	18.4	14.5	16.5	16.7	17.0	17.2
8H 12H	15.8	17.7	17.9	18.3	18.4	14.5	16.5	16.7	17.0	17.2
12H 4H	15.9	17.8	18.1	18.3	18.5	14.6	16.5	16.8	17.0	17.2
12H 6H	15.8	17.7	17.9	18.2	18.4	14.5	16.5	16.7	17.0	17.2
12H 8H	15.7	17.7	17.9	18.2	18.4	14.5	16.4	16.6	17.0	17.1
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S										
S = 1.0H	+3.7 / -6.8					+3.8 / -7.4				
S = 1.5H	+6.4 / -9.3					+6.5 / -9.6				
S = 2.0H	+8.4 / -11.5					+8.4 / -11.1				
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK00 -0.2					BK00 -1.5				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde										

Ljusdiagram

Ljusöppning 1 / Koniskt diagram



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning DALI	Dimmer med tryckknapp	Kapsling	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7343533	LUNI NÖDLJUS-KIT 1,5H					
E7469694	LUNI REFLEKTOR 150 VIT					
E7469701	LUNI REFLEKTOR 150 SVART					
E7469709	LUNI REFLEKTOR 150 GULD					
E7469723	LUNI REFLEKTOR ASYM 150 BLANK					
E7469731	LUNI DEKORRING 150 SVART					
E7910040	MONTERINGSSKIVA MST 6					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR					
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR					
E7981757	DRIVDON LUNI 350MA LO SLADDST			Plasthus	Ja	350 mA
E7981758	DRIVDON LUNI 600MA MO SLADDST			Plasthus	Ja	600 mA
E7981760	DRIVDON LUNI 350MA LO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	350 mA
E7981761	DRIVDON LUNI 600MA MO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	600 mA