

# LUNI 190 38° LO 3000K DALI

E7475091


Luni 190 är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper Ra > 90. Armaturhus av aluminium och ABS-plast, dekorrning av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av aluminium. Armaturen är IP40 underifrån och IP20 ovanifrån. Spridningsvinkel: 38°. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Luni har tre utfällbara vingar som klarar taktjocklek 0- 65 mm. Vid montage i mjuka undertak används montageskiva, beställs separat.

Ansluts via insticksplint 5x2x2,5mm<sup>2</sup>. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Olika reflektorer och dekorrningar finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet.




Ljustekniska data		Höjd/djup	135 mm
Armaturljusflöde	1400 lm	Inbyggnadsdiameter	190 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Inbyggnadshöjd/djup	180 mm
Färgtemperatur	3000 K	Ytterdiameter	210 mm
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100	Brandskydd "D"	Nej
Ljuskälla	Vit	Kapslingsklass (IP)	IP20
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins	Skyddsklass	I
Ljusfördelning	Symmetrisk	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljusuttag	Direkt	Övertäckning med isolering	Nej
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Anslutningsbar ledararea	2.5 mm <sup>2</sup>
Reflektor	Matt	Anslutningstyp	Stickklämma
Reflektorfärg	Silver	Antal poler	5
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°	Justerbarhet	Ej justerbar
		Kapslingsfärg	Vit
		Material kapsling	Aluminium
		Med ljuskälla	Ja
		RAL-nummer	9003
		Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
		Vikt	1.2 kg
		Ytskydd/Behandling	Med pulverlack
Elektriska data			
Antal don MCB B10A	18		
Antal don MCB B16A	30		
Antal don MCB C10A	31		
Antal don MCB C16A	31		
Driftdon	LED-drivdon konstantström		
Drivdon ingår	Ja		
LED nominell ström vid konstant ström	350 mA		
Max. systemeffekt	14 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		

## Måttritning




## Ljusfördelningskurva



## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
X	Y										
2H	2H	6.6	8.4	9.1	8.6	9.3	7.0	8.8	9.5	9.0	9.7
2H	3H	6.4	8.3	8.9	8.5	9.1	6.8	8.7	9.3	8.9	9.5
2H	4H	6.3	8.2	8.8	8.5	9.0	6.7	8.6	9.2	8.9	9.4
2H	6H	6.2	8.1	8.6	8.4	8.9	6.6	8.5	9.1	8.8	9.3
2H	8H	6.2	8.1	8.6	8.4	8.9	6.6	8.5	9.0	8.8	9.3
2H	12H	6.1	8.0	8.5	8.4	8.8	6.6	8.4	8.9	8.8	9.2
4H	2H	6.4	8.2	8.8	8.5	9.1	6.8	8.6	9.2	8.9	9.5
4H	3H	6.2	8.1	8.6	8.4	8.9	6.6	8.5	9.0	8.8	9.3
4H	4H	6.1	8.0	8.4	8.4	8.8	6.5	8.4	8.8	8.8	9.2
4H	6H	6.0	7.9	8.3	8.3	8.7	6.4	8.3	8.7	8.7	9.0
4H	8H	6.0	7.9	8.2	8.3	8.6	6.3	8.3	8.6	8.7	9.0
4H	12H	5.9	7.9	8.1	8.3	8.5	6.3	8.3	8.5	8.7	8.9
8H	4H	6.0	7.9	8.2	8.3	8.6	6.3	8.3	8.6	8.7	9.0
8H	6H	5.8	7.8	8.1	8.3	8.5	6.2	8.2	8.4	8.7	8.9
8H	8H	5.8	7.8	8.0	8.2	8.4	6.2	8.2	8.4	8.6	8.8
8H	12H	5.7	7.7	7.9	8.2	8.3	6.1	8.1	8.3	8.6	8.7
12H	4H	5.9	7.9	8.1	8.3	8.5	6.3	8.3	8.5	8.7	8.9
12H	6H	5.8	7.8	8.0	8.2	8.4	6.2	8.2	8.4	8.6	8.8
12H	8H	5.7	7.7	7.9	8.2	8.3	6.1	8.1	8.3	8.6	8.7
Variation av önskåderposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H		+3.2 / -5.7					+2.9 / -5.3				
S = 1.5H		+5.7 / -Infinity					+5.5 / -35.2				
S = 2.0H		+7.7 / -Infinity					+7.5 / -Infinity				
Standardtabell		BK00					BK00				
Korrektionsfaktor		-10.3					-9.9				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

## Ljusdiagram



## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning DALI	Dimmer med tryckknapp	Kapsling	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7343533	LUNI NÖDLJUS-KIT 1,5H					
E7469695	LUNI REFLEKTOR 190 VIT					
E7469703	LUNI REFLEKTOR 190 SVART					

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning DALI	Dimmer med tryckknapp	Kapsling	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7469721	LUNI REFLEKTOR 190 GULD					
E7469725	LUNI REFLEKTOR ASYM 190 BLANK					
E7469733	LUNI DEKORRING 190 SVART					
E7475154	TÄCKRING LUNI/SOLO Ø190-270					
E7475155	TÄCKRING LUNI/SOLO Ø190-330					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR					
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR					
E7990021	MONTERINGSSKIVA MST 1					
E7981757	DRIVDON LUNI 350MA LO SLADDST			Plasthus	Ja	350 mA
E7981758	DRIVDON LUNI 600MA MO SLADDST			Plasthus	Ja	600 mA
E7981759	DRIVDON LUNI 800MA HO SLADDST			Plasthus	Ja	800 mA
E7981760	DRIVDON LUNI 350MA LO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	350 mA
E7981761	DRIVDON LUNI 600MA MO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	600 mA
E7981762	DRIVDON LUNI 800MA HO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	800 mA



