

HELIOS 360 LO 3K NÖDLJUS

E7508021



Plafond IP44 för inomhusbruk med nödljus (NiMH), armaturen lyser i en timme vid spänningsbortfall, inbyggd självtest och statusdiod för batteri finns. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. LED-plattan är utbytbar. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 4x2x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage. Armaturljusflöde vid nödljusdrift är 235lm.




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1500 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	98 %
Flimmervärde Pst LM	0.61
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	5...55 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	35
Antal don MCB B16A	56
Antal don MCB C10A	74
Antal don MCB C16A	118
Distortion (THD)	25
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.96
Ljusutbyte	83 lm/W
Max. systemeffekt	18 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	700 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
Dimensioner	
Höjd/djup	73 mm


Dimensioner (forts)

Ytterdiameter	360 mm
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Nödströmförsörjning integrerad	Ja
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	4
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för nödbelysning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	1.7 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H 2H	15.2	16.8	18.1	17.2	18.5	15.2	16.8	18.1	17.2	18.5
2H 3H	16.8	18.5	19.6	18.9	20.0	16.8	18.5	19.6	18.9	20.0
2H 4H	17.5	19.2	20.3	19.6	20.7	17.5	19.2	20.3	19.6	20.7
2H 6H	18.1	19.7	20.8	20.2	21.2	18.1	19.7	20.8	20.2	21.2
2H 8H	18.3	20.0	21.0	20.5	21.4	18.3	20.0	21.0	20.5	21.4
2H 12H	18.5	20.2	21.2	20.7	21.6	18.5	20.2	21.2	20.7	21.6
4H 2H	15.8	17.5	18.6	17.9	19.0	15.8	17.5	18.6	17.9	19.0
4H 3H	17.6	19.3	20.3	19.8	20.7	17.6	19.3	20.3	19.8	20.7
4H 4H	18.4	20.2	21.0	20.7	21.5	18.4	20.2	21.0	20.7	21.5
4H 6H	19.2	20.9	21.6	21.4	22.2	19.2	20.9	21.6	21.4	22.2
4H 8H	19.5	21.2	21.9	21.8	22.4	19.5	21.2	21.9	21.8	22.4
4H 12H	19.7	21.5	22.1	22.1	22.7	19.7	21.5	22.1	22.1	22.7
8H 4H	18.7	20.5	21.2	21.0	21.7	18.7	20.5	21.2	21.0	21.7
8H 6H	19.6	21.4	22.0	22.0	22.5	19.6	21.4	22.0	22.0	22.5
8H 8H	20.0	21.8	22.3	22.4	22.9	20.0	21.8	22.3	22.4	22.9
8H 12H	20.4	22.3	22.7	22.9	23.3	20.4	22.3	22.7	22.9	23.3
12H 4H	18.8	20.5	21.2	21.1	21.7	18.8	20.5	21.2	21.1	21.7
12H 6H	19.7	21.5	22.0	22.1	22.6	19.7	21.5	22.0	22.1	22.6
12H 8H	20.2	22.0	22.4	22.6	23.0	20.2	22.0	22.4	22.6	23.0
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S										
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H	+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK07 5.2					BK07 5.2				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde										

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Reservdel	Material	Typ av armaturkåpa/ kupa	Färg
E7505286	INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø360	Installationsram		Stål		Vit
E7508047	RESERVKUPA HELIOS 360	Lampkupa	Ja	Plast	Opal	Vit