



HELIOS 530 4K

E7508041

Plafond IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage samt förberedd för utanpåliggande kabel. Armaturen är dimbar med extern dimmer med bakkantsreglering.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	3590 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	98 %
Flimmervärde Pst LM	0.61
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-20...45 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	35
Antal don MCB B16A	56
Antal don MCB C10A	74
Antal don MCB C16A	118
Distortion (THD)	25
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.97
Ljusutbyte	104 lm/W
Max. systemeffekt	33 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	770 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	73 mm
Ytterdiameter	530 mm



Tekniska data

Bakkantsdimring	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08


Utförande

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	2.7 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
p Vagg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
	2H 2H	16.1	17.7	19.0	18.1	19.3	16.0	17.7	19.0	18.0
2H 3H	17.6	19.3	20.5	19.7	20.9	17.6	19.3	20.5	19.7	20.8
2H 4H	18.3	20.0	21.1	20.4	21.5	18.2	19.9	21.1	20.3	21.4
2H 6H	18.8	20.5	21.6	21.0	22.0	18.8	20.5	21.5	20.9	21.9
2H 8H	19.0	20.7	21.7	21.2	22.1	19.0	20.7	21.7	21.1	22.1
2H 12H	19.1	20.9	21.9	21.3	22.3	19.1	20.9	21.8	21.3	22.2
4H 2H	16.7	18.4	19.5	18.8	19.9	16.7	18.4	19.5	18.8	19.9
4H 3H	18.5	20.2	21.2	20.6	21.6	18.4	20.2	21.1	20.6	21.5
4H 4H	19.3	21.0	21.9	21.5	22.3	19.2	21.0	21.8	21.4	22.2
4H 6H	19.9	21.7	22.4	22.2	22.9	19.8	21.6	22.4	22.1	22.8
4H 8H	20.1	21.9	22.6	22.4	23.1	20.1	21.9	22.6	22.4	23.1
4H 12H	20.4	22.2	22.8	22.7	23.3	20.3	22.1	22.8	22.6	23.2
8H 4H	19.5	21.3	22.0	21.8	22.5	19.5	21.3	22.0	21.8	22.4
8H 6H	20.3	22.2	22.7	22.7	23.2	20.3	22.1	22.7	22.6	23.2
8H 8H	20.7	22.5	23.0	23.1	23.6	20.6	22.5	23.0	23.0	23.5
8H 12H	21.0	22.9	23.3	23.4	23.8	21.0	22.8	23.2	23.4	23.8
12H 4H	19.5	21.4	22.0	21.9	22.5	19.5	21.3	21.9	21.8	22.4
12H 6H	20.4	22.2	22.7	22.8	23.3	20.4	22.2	22.7	22.7	23.2
12H 8H	20.8	22.7	23.1	23.2	23.6	20.8	22.6	23.0	23.2	23.6
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S										
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H	+0.3 / -0.6					+0.4 / -0.6				
Standardtabell	BK06					BK06				
Korrektionsfaktor	5.4					5.3				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde										

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Reservdel	Material	Typ av armaturkåpa/ kupa	Färg
E7505288	INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø530	Installationsram		Stål		Vit
E7508049	RESERVKUPA HELIOS 530	Lampkupa	Ja	Plast	Opal	Vit