

UPPHÄNG GLOB PÄRLAN 3K

E7509733



Upphäng till Glob Pärlan. Pendelupphäng och takkopp av mattvit pulverlackerat stål, vit textilbeklädd ledning med invändig säkerhetswire. Levereras med 2,5 m vit textilbeklädd ledning och takkopp, insticksplint 3x2x2,5 mm². Exkl. Glob som finns i opal akryl i olika storlekar och i opalglas.



Ljustekniska data

Flimmervärde Pst LM	0.15
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Lägen
Ljuskälla	LED utbytbar
Stroboskopeffektvärde SVM	0.03

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	350...1050 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbart drivdon	Ja

Tekniska data

Brandskydd "D"	Nej
----------------	-----

Tekniska data (forts)

Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I

Utförande

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Material kapsling	Stål
Material kupa	Utan kupa
Med ljuskälla	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning