

# UPPHÄNG GLOB PÄRLAN STÅNG

E7509735



Upphäng till Glob Pärlan. Fast pendelrör och takkopp av mattvit pulverlackerat stål. Fast pendelrör och takkopp av mattvit pulverlackerat stål, längd pendelrör inkl. takkopp 1634 mm. Pendelrör är kapbart till önskad längd. Glob av opal akryl. Insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>.

Exkl. Glob som finns i opal akryl i olika storlekar och i opalglas.



**Ljustekniska data**

Flimmervärde Pst LM	0.15
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Lägen
Ljuskälla	LED utbytbar
Stroboskopeffektvärde SVM	0.03

**Elektriska data**

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	350...1050 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Tekniska data**

Brandskydd "D"	Nej
----------------	-----

**Tekniska data (forts)**

Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I

**Utförande**

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Material kapsling	Stål
Material kupa	Utan kupa
Med ljuskälla	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning