

# UPPHÄNG GLOB PÄRLAN STÅNG BT5

E7509737



Upphäng till Glob Pärlan. Fast pendelrör och takkopp av mattvit pulverlackerat stål. Längd pendelrör inkl. takkopp 677 mm. Pendelröret går att kapa. Insticksplint 5x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Med Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0.

Exkl. Glob som finns i opal akryl i olika storlekar och i opalglas.



**Ljustekniska data**

Flimmervärde Pst LM	0.15
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljuskälla	LED utbytbar
Stroboskopeffektvärde SVM	0.03

**Elektriska data**

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	350...1050 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Tekniska data**

Bluetoothstyr	Ja
Brandskydd "D"	Nej

**Tekniska data (forts)**

Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Material kapsling	Stål
Material kupa	Utan kupa
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning