

GLOB PÄRLAN 400

3KGLAS ST DALI

E7509758



Klassisk pendelarmatur i stilren design, där LED-modulen lyser upp hela globen och ger ett mjukt och jämt ljus. Glob Pärlan ger ett arkitektoniskt inslag som passar de flesta applikationer och ger möjlighet att skapa och bygga spännande inredningselement. LED-modulen har ställbart ljusflöde och ställbar position vilket gör det möjligt att justera dess ljusmängd och position i förhållande till globens storlek, detta gör att ljuset kan fördelas jämnt över globens yta och skapa en enhetlig belysning oavsett diameter på globen. Max. effekt och ljusflöde i produktspec. är vad vi föreslår för resp. globs storlek, övriga värden i produktspec. är för 1050mA. Förinställt värde är det ljusflöde vi föreslår för Glob Pärlan Ø300mm. Fast pendelrör och takkopp av mattvit pulverlackerat stål, längd pendelrör inkl. takkopp 1634 mm. Pendelrör är kapbart till önskad längd. Glob av opalt glas. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Insticksplint 5x2x2,5 mm². Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2810 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	78 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	86 %
Flimmervärde Pst LM	0.15
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Stroboskopeffektvärde SVM	0.03
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	31
Antal don MCB B16A	50
Antal don MCB C10A	52
Antal don MCB C16A	85
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.88
Ljusutbyte	115 lm/W
Max. systemeffekt	24.5 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	650 mA
Spänningstyp	AC


Elektriska data (forts)

Utbytbar drivdon	Ja
Dimensioner	
Diameter	400 mm
Tekniska data	
Bakkantsdimring	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utförande	
Anslutningstyp	Stickklämna
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Material kapsling	Stål
Material kupa	Glas, opalt
Med ljuskälla	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	5.1 kg

Mått ritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumstorlek	X	Y	Bländkänslighet i vårs eller tvärsaxel					Bländkänslighet längs eller tvärsaxel				
2H	2H	22,6	24,1	25,2	24,9	26,0	22,6	24,1	25,2	24,9	26,0	
2H	3H	25,8	27,2	28,2	28,1	29,0	25,8	27,2	28,2	28,1	29,0	
2H	4H	27,5	29,0	29,9	29,8	30,8	27,5	29,0	29,9	29,8	30,8	
2H	6H	29,5	31,0	31,8	31,8	32,7	29,5	31,0	31,8	31,8	32,7	
2H	8H	30,6	32,1	32,9	32,9	33,7	30,6	32,1	32,9	32,9	33,7	
2H	12H	31,9	33,3	34,1	34,2	35,0	31,9	33,3	34,1	34,2	35,0	
4H	2H	23,7	25,1	26,0	26,0	26,9	23,7	25,1	26,0	26,0	26,9	
4H	3H	27,0	28,4	29,2	29,3	30,1	27,0	28,4	29,2	29,3	30,1	
4H	4H	28,9	30,3	31,0	31,2	31,9	28,9	30,3	31,0	31,2	31,9	
4H	6H	31,0	32,5	33,1	33,4	34,0	31,0	32,5	33,1	33,4	34,0	
4H	8H	32,2	33,6	34,2	34,6	35,2	32,2	33,6	34,2	34,6	35,2	
4H	12H	33,5	35,0	35,5	35,9	36,5	33,5	35,0	35,5	35,9	36,5	
8H	4H	29,6	31,1	31,7	32,0	32,6	29,6	31,1	31,7	32,0	32,6	
8H	6H	32,0	33,5	34,0	34,4	34,9	32,0	33,5	34,0	34,4	34,9	
8H	8H	33,4	34,8	35,3	35,8	36,2	33,4	34,8	35,3	35,8	36,2	
8H	12H	34,9	36,4	36,8	37,4	37,8	34,9	36,4	36,8	37,4	37,8	
12H	4H	29,8	31,3	31,8	32,2	32,8	29,8	31,3	31,8	32,2	32,8	
12H	6H	32,3	33,8	34,2	34,7	35,2	32,3	33,8	34,2	34,7	35,2	
12H	8H	33,8	35,3	35,7	36,2	36,6	33,8	35,3	35,7	36,2	36,6	
Variation av Axialposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+0,2 / -0,2					+0,2 / -0,2					
S = 1.5H		+0,3 / -0,3					+0,3 / -0,3					
S = 2.0H		+0,5 / -0,5					+0,5 / -0,5					
Standartabell		----					----					
Korrektionsfaktor		----					----					
Korrigerade bländningsvärden relaterade till tabell i slutbilde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material kupa	Diameter	Dimning DALI-2	Dimmer med tryckknapp	Integrerad dimning
E7564059	GLASGLOB GLOB PÄRLAN D400	Glas, opalt	400 mm	Ja	Nej	Nej