

GLOB PÄRLAN 400 4K AKRYL

E7511339



Klassisk pendelarmatur i stilren design, där LED-modulen lyser upp hela globen och ger ett mjukt och jämt ljus. Glob Pärlan ger ett arkitektoniskt inslag som passar de flesta applikationer och ger möjlighet att skapa och bygga spännande inredningselement. Globen finns i olika storlekar för att passa olika rum och behov. LED-modulen har ställbart ljusflöde och ställbar position vilket gör det möjligt att justera dess ljusmängd och position i förhållande till globens storlek, detta gör att ljuset kan fördelas jämnt över globens yta och skapa en enhetlig belysning oavsett diameter på globen. Max.effekt och ljusflöde i produktspec. är vad vi föreslår för resp. globens storlek, övriga värden i produktspec är för 1050mA. Förinställt värde är det ljusflöde vi föreslår för Glob Pärlan Ø300mm. Pendelupphäng och takkopp av mattvit pulverlackerat stål, vit textilbeklädd ledning med invändig säkerhetswire, kupa av matt opal akryl. Levereras med 2,5 m vit textilbeklädd ledning och takkopp, insticksplint 3x2x2,5 mm².




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2970 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	78 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	86 %
Flimmervärde Pst LM	0.15
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Lägen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Stroboskopeffektvärde SVM	0.03
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	31
Antal don MCB B16A	51
Antal don MCB C10A	52
Antal don MCB C16A	85
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.89
Ljusutbyte	121 lm/W
Max. systemeffekt	24.5 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	650 mA
Spänningstyp	AC


Elektriska data (forts)

Utbytbar drivdon	Ja
Diameter	400 mm
Bakkantsdimring	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	3.1 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek		Bildriktning tvärs till tvärsaxel						Bildriktning längs till tvärsaxel				
X	Y											
2H	2H	22,3	23,7	24,7	24,6	25,6	22,3	23,7	24,7	24,6	25,6	
	3H	25,5	26,9	27,8	27,8	28,7	25,5	26,9	27,8	27,8	28,7	
	4H	27,3	28,7	29,6	29,6	30,5	27,3	28,7	29,6	29,6	30,5	
	6H	29,3	30,7	31,5	31,6	32,4	29,3	30,7	31,5	31,6	32,4	
	8H	30,4	31,8	32,6	32,7	33,5	30,4	31,8	32,6	32,7	33,5	
	12H	31,7	33,1	33,9	34,0	34,8	31,7	33,1	33,9	34,0	34,8	
4H	2H	23,3	24,8	25,6	25,6	26,5	23,3	24,8	25,6	25,6	26,5	
	3H	26,7	28,1	28,8	29,0	29,8	26,7	28,1	28,8	29,0	29,8	
	4H	28,6	30,0	30,7	31,0	31,6	28,6	30,0	30,7	31,0	31,6	
	6H	30,8	32,2	32,8	33,1	33,8	30,8	32,2	32,8	33,1	33,8	
	8H	32,0	33,4	34,0	34,4	34,9	32,0	33,4	34,0	34,4	34,9	
	12H	33,4	34,8	35,3	35,7	36,3	33,4	34,8	35,3	35,7	36,3	
8H	4H	29,4	30,8	31,4	31,7	32,3	29,4	30,8	31,4	31,7	32,3	
	6H	31,8	33,2	33,7	34,2	34,7	31,8	33,2	33,7	34,2	34,7	
	8H	33,2	34,6	35,0	35,6	36,0	33,2	34,6	35,0	35,6	36,0	
	12H	34,8	36,2	36,6	37,2	37,6	34,8	36,2	36,6	37,2	37,6	
12H	4H	29,6	31,0	31,5	32,0	32,5	29,6	31,0	31,5	32,0	32,5	
	6H	32,1	33,6	34,0	34,5	35,0	32,1	33,6	34,0	34,5	35,0	
	8H	33,6	35,1	35,4	36,0	36,4	33,6	35,1	35,4	36,0	36,4	
Variation av bländarposition för tvärsaxel S												
S = 1,0H		+0,2 / -0,2						+0,2 / -0,2				
S = 1,5H		+0,3 / -0,3						+0,3 / -0,3				
S = 2,0H		+0,5 / -0,5						+0,5 / -0,5				
Standarttabell		----						----				
Korrektionsfaktor		----						----				
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material kupa	Diameter	Dimning DALI-2	Integrerad dimning	Dimmerfunktion saknas
E7509738	AKRYLGLOB GLOB PÄRLAN D300	Plast, opal	300 mm	Ja	Nej	Nej
E7509739	AKRYLGLOB GLOB PÄRLAN D500	Plast, opal	500 mm	Ja	Nej	Nej
E7509304	AKRYLGLOB GLOB PÄRLAN D400	Plast, opal	400 mm	Ja	Nej	Nej