

# DORIS NR SKYLTV ALU 3000K

E7703466

Doris är en robust och väl avbländad armatur med nummerskylt för entréer och fasader. Kontakta Elektroskandia vid order då nummerskylt tillverkas på beställning.

Stomme av lackerad stålplåt. Skylten har plats för 1-4 tecken.

Monteras på vägg. 2st kabelinledningar ovanifrån och på

armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C.



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	570 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljuskälla	LED utbytbart
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusutbyte	57 lm/W
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	75000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

## Elektriska data

Antal don MCB B10A	80
Antal don MCB B16A	150
Antal don MCB C10A	100
Antal don MCB C16A	200
Driftdon	Krävs ej
Max. systemeffekt	10 W
Märkspänning från/till	220...240 V

## Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	228 mm
Höjd/djup	148 mm
Längd	230 mm
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Vikt	2.9 kg

# Ljusfördelningskurva

