

## DORIS NR SKYLTT ALU 3000K

E7703466



Doris är en robust och väl avbländad armatur med nummerskylt för entréer och fasader. Kontakta Elektroskandia vid order då nummerskylt tillverkas på beställning.

Stomme av lackerad stålplåt. Skylten har plats för 1-4 tecken. Monteras på vägg. Möjlighet finns att ändra ljusbilden genom att justera ljuskällan i höjdlöd. 2st kabelinföringar ovanifrån och på armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C.



**Ljustekniska data**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Armaturljusflöde  | 570 lm                     |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 70 %                       |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)   | SDCM3                      |
| Färgtemperatur  | 3000 K                     |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)   | 80-89                      |
| Justerbar ljusfördelning  | Lågen                      |
| Ljusfördelning  | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla   | LED utbytbar               |
| Ljusuttag   | Direkt                     |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1                             | -25...40 °C                |
| Spridningsvinkel  | Extremt bredstrålande >80° |

**Elektriska data**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Antal don MCB B10A     | 80          |
| Antal don MCB B16A     | 150         |
| Antal don MCB C10A     | 100         |
| Antal don MCB C16A     | 200         |
| Driftdon               | Krävs ej    |
| Ljusutbyte             | 57 lm/W     |
| Max. systemeffekt      | 10 W        |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp           | AC          |

**Dimensioner**

|           |        |
|-----------|--------|
| Bredd     | 228 mm |
| Höjd/djup | 148 mm |
| Längd     | 230 mm |

**Tekniska data**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bakkantsdimring | Nej |
|-----------------|-----|

**Tekniska data (forts)**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bluetoothstyrd        | Nej  |
| Brandskydd "D"        | Nej  |
| Dimmer med tryckknapp | Nej  |
| Dimmerfunktion saknas | Ja   |
| Dimning DALI-2        | Nej  |
| Integrerad dimning    | Nej  |
| Kapslingsklass (IP)   | IP65 |
| Skyddsklass           | I    |
| Slagtålighet (IK)     | IK08 |

**Utförande**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Anslutningstyp              | Stickklämma                     |
| Antal poler                 | 3                               |
| Kapslingsfärg               | Aluminium                       |
| Ledararea.                  | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Lämplig för väggmontering   | Ja                              |
| Lämplig för ytmontage       | Ja                              |
| Material kapsling           | Stål                            |
| Med ljuskälla               | Ja                              |
| Med rörelsesensor           | Nej                             |
| RAL-nummer                  | 9006                            |
| Typ av kabeldragning        | Lämplig för genomgående ledning |
| Vikt                        | 2.9 kg                          |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack                  |

# Ljusfördelningskurva

