

DORIS NR SKYLTT SVART 3000K

E7704320



Doris är en robust och väl avbländad armatur med nummerskylt för entréer och fasader. Kontakta Elektroskandia vid order då nummerskylt tillverkas på beställning. Stomme av lackerad stålplåt. Skylten har plats för 1-4 tecken. Monteras på vägg. 2st kabelinringar ovanifrån och på armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2,5 mm². Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	470 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Lågen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-25...40 °C
Spredningsvinkel	Extremt bredstrålade >80°

Elektriska data

Antal don MCB B10A	80
Antal don MCB B16A	150
Antal don MCB C10A	100
Antal don MCB C16A	200
Driftdon	Krävs ej
Ljusutbyte	47 lm/W
Max. systemeffekt	10 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Bredd	228 mm
Höjd/djup	148 mm
Längd	230 mm

Tekniska data

Bakkantsdimring	Nej
-----------------	-----

Tekniska data (forts)

Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Svart
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	3.5 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Ljusfördelningskurva

