

MOTION STRE S40 ALU 3K D4i Z1

E7728654

Motion Street S (small) är en klassisk stolparmaturlamp med en långsgående ljusbild, optimal för vägbelysning. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Motion Street S har ett mindre armaturhus än Motion Street. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen är förberedd med sockel (Zhaga Bok18) för nod. Nod beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Väljer man ingen kommunikation/nod direkt kommer armaturen som standard sänka ljusflödet vissa tider under natten då armaturen har inbyggd nattsänkning (AN), armaturen dimras ned enligt förinställda intervaller genom att beräkna hur lång tid armaturen är tänd. Nattsänkningen anpassar sig efter årstiden om man använder t.ex Astro ur eller ljusrelä för att tända och släcka armaturen. Ger ca 30% energibesparing under en årscykel i förhållande till om armaturen lyser max utan nattsänkning. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.



Ljustekniska data

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Armaturljusflöde | 5500 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 70-79 |
| Justerbar optik | Nej |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljuskälla | LED utbytbar |
| Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C | 100000 h |

Elektriska data

| | |
|--------------------|----|
| Antal don MCB B10A | 11 |
| Antal don MCB B16A | 17 |
| Antal don MCB C10A | 18 |
| Antal don MCB C16A | 28 |

| | |
|----------|---------------------------|
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
|----------|---------------------------|

| | |
|---------------|----|
| Drivdon ingår | Ja |
|---------------|----|

Dimensioner (forts)

| | |
|--|-----------------------|
| Vindyta | 0.06 m ² |
| Kapslingsklass (IP) | IP66 |
| Skyddsklass | II |
| Slagtålighet (IK) | IK08 |
| Styrning | D4i |
| Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul | Zhaga bok18 enkel upp |
| Utbytbar drivdon | Ja |
| Anslutningstyp | Fri ände |
| Antal poler | 2 |
| Kabellängd | 8 m |

| | |
|---------------|-----------|
| Kapslingsfärg | Aluminium |
|---------------|-----------|

| | |
|------------|---------------------|
| Ledararea. | 1,5 mm ² |
|------------|---------------------|


| | |
|--------------------------------|-------|
| Lämplig för stolptoppsdiameter | 60 mm |
|--------------------------------|-------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Material kapsling | Aluminium |
|-------------------|-----------|


| | |
|---------------|-------------------|
| Material kupa | Glas, transparent |
|---------------|-------------------|



Måttritning



Ljusfördelningskurva



Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Material | Färg | Ytskydd/Behandling | Med fotplatta | Vikt |
|----------|--------------------------------|----------|------|--------------------|---------------|---------|
| E1361003 | RADIONOD ZHAGA D4I | | | | | |
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM | | | | | |
| E7727911 | ADAPTER 45GR-5GR | Stål | | | | |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE 60MM | Stål | Grå | | | |
| E7771076 | RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR | Stål | Zink | Förzinkad | Ja | 1.32 kg |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER | Stål | Zink | | | |
| E7771115 | RÖRARM 48/1500MM 10GR | Stål | Zink | | | |
| E7771814 | RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR | Stål | Grå | Lackerad | Ja | 1.32 kg |

