



## T450 L AREA ASYM C4 INKL EXTDR

E7765947

T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 antikorrosions klasskrav. Strålkastarna har en speciellt Area typ optik som ger avbländad ljusbild och hög jämnhet. Armaturerna ska monteras med max 0-10° lutning. De lämpar sig väl för miljöer med höga krav på belysningskvaliteten såsom hamnar, flygplatser, industrier och idrottsanläggningar. Montagehöjd: 4-35 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel. EXTDR levereras med drivdonet i extern drivdonslåda för enkelt och ekonomiskt underhåll. På förfrågan kan strålkastarna projektanpassas.



**Ljustekniska data**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Armaturljusflöde   | 52000 lm        |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 80 %            |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 100 %           |
| Flimmervärde Pst LM  | 0.03            |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3           |
| Färgtemperatur   | 4000 K          |
| Färgåtergivningindex (CRI)   | 70-79           |
| Justering av ljusflöde   | Nej             |
| Ljusfördelning   | Asymmetrisk     |
| Ljuskälla  | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag  | Direkt          |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1                              | -40...40 °C     |
| Reflektorfärg  | Silver          |
| Stroboskopeffektvärde SVM  | 0.01            |

**Elektriska data**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A     | 1                         |
| Antal don MCB B16A     | 3                         |
| Antal don MCB C10A     | 2                         |
| Antal don MCB C16A     | 4                         |
| Distortion (THD)       | 10                        |
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Effektfaktor           | 0.95                      |
| Ljusutbyte             | 151 lm/W                  |
| Max. systemeffekt      | 345 W                     |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |
| Utbytbar drivdon       | Ja                        |

**Dimensioner**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Bredd     | 660 mm             |
| Höjd/djup | 89 mm              |
| Längd     | 890 mm             |
| Vindyta   | 0.1 m <sup>2</sup> |



**Tekniska data (forts)**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bakkantsdimring       | Nej  |
| Bluetoothstyrd        | Nej  |
| Brandskydd "D"        | Nej  |
| Dimmer med tryckknapp | Nej  |
| Dimning 1-10 V        | Nej  |
| Dimning DALI-2        | Nej  |
| Framkantsdimring      | Nej  |
| Integrerad dimning    | Nej  |
| Kapslingsklass (IP)   | IP66 |
| Skyddsklass           | I    |
| Slagtålighet (IK)     | IK08 |

**Utförande**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningstyp                  | Stickklämma       |
| Antal poler                     | 5                 |
| Justerbarhet                    | Svängbar          |
| Kapslingsfärg                   | Aluminium         |
| Ledararea.                      | 6 mm <sup>2</sup> |
| Lämplig för pelar/golvmontering | Ja                |
| Lämplig för pendelupphängning   | Ja                |
| Lämplig för takmontering        | Ja                |
| Lämplig för trossmontering      | Ja                |
| Lämplig för väggmontering       | Ja                |
| Lämplig för ytmontage           | Ja                |
| Material kapsling               | Aluminium         |
| Material kupa                   | Glas, transparent |
| Med ljuskälla                   | Ja                |
| Med rörelsesensor               | Nej               |
| RAL-nummer                      | 9006              |
| Typ av kabeldragning            | Avslutning        |
| Vikt                            | 23 kg             |
| Ytskydd/Behandling              | Med pulverlack    |

# Måttitning



## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                     |
|----------|-------------------------------|
| E7766829 | INJUSTERINGSPLATTA<br>STRÅLK. |