

T800 L SPORT BRED ASYM C4

E7770149

T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 korrosionsklass. Strålkastarna har en bred optik för att komplettera och stärka upp belysningen på större ytor, för att skapa en god jämnhet och visualitet. Ett optimalt användningsområde är större sportanläggningar som t.ex fotbollsplaner eller liknande. Montagehöjd upp till 35 m beroende på vilken yta som ska belysas. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel och 1 m ledning. På förfrågan kan strålkastarna projektnpassas.



Ljusstekniska data

Armaturljusflöde	121180 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Reflektorfärg	Silver

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	145 lm/W
Max. systemeffekt	835 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC



Dimensioner

Bredd	660 mm
Höjd/djup	89 mm

Dimensioner (forts)

Längd	890 mm
Vindyta	0.01 m ²
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	3
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	25 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva

