

# STOLPE STÅL CREO 6M RAL9006

E7780485

Konisk stolpe av stål anpassad för att använda till Creo-armaturen. Stolpen har en infälld stolplucka. Det finns 6st förborrade positioner, 3st med 500mm och 3 st med 1000 mm avstånd från stolpens topp, placerade med vinklarna 0°, 120° och 240° i förhållande till luckans position (sett uppifrån). Ytterligare 3st positioner kan monteras på stolpens topp med stolptoppfäste för Ø60 mm E77 702 11 som beställs separat. Används inte stolpfästet till stolptoppen använd topphatt E77 819 60 som beställs separat. Totalt kan 9st olika positioner användas för att skapa en anpassad och dekorativ belysning, stolpinsats för separat av säkring upp till 3st eller upp till 6st armaturer, som beställs separat. Tillverkad av varmförzinkat stål, våtlackerad alu-färg RAL9006. Toppdiameter Ø60 mm.



Basdiameter	126 mm
Diameter i toppen	60 mm
Färg	Aluminium
Koniskt avsmalnande	Ja
Ljuspunktshöjd	6 m
Mastarm	Ingen

Material	Stål
Total längd	6.5 m
Med fotplatta	Nej
Modell	Cylindrisk
Ytskydd/Behandling	Lackerad

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Ytskydd/Behandling	Lämplig för rördiameter	Bredd
E7770210	CREO STOLPFÄSTE ALU 1 ARM		Aluminium			
E7770211	CREO STOLPFÄSTE ALU 60MM 3 ARM		Aluminium			
E7771958	STOLP SATS 3ST RÖRSÄKRING 6A					
E7771961	STOLP SATS 6ST RÖRSÄKRING 6A					
E7779668	STS-1-4-4 MK STOLPINSATS					
E7780047	FUND. KONISKT Ø125- 126/1000	Fundament	Betong	Obehandlad		330 mm
E7781960	TOPPHATT 60MM	Stolparmstillsats	Övrigt	Obehandlad	60 mm	