

SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR

E7985333



Trådlös sensor med påbyggnadsram för utvändigt montage och brygga med 40mA strömförsörjning. Används för att komplettera med Dali armaturer utan integrerad EasyAir BT-sensor, max 20 drivdon, max 400VA. Kan fungera som självständig enhet eller tillsammans med andra EASYAir BT armaturer och brytare i samma grupp. Högsta lämpliga installationshöjd för sensorn är max 3 m.



Detekteringsvinkel horisontell från/till	62...84 °	Material	Plast
Diameter detekteringsområde på golvet	3.6 m	Max inkopplingstid	100 min
Dimmer-funktion med dimmergrundelement	Ja	Max. överföringsområde frontalt	1.8 m
Djurzon	Nej	Max. överföringsområde i sidled	1.8 m
Driftlägesomkopplare	Nej	Min inkopplingstid	2 s
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande	Nej	Monteringshöjd	3 m
Fungerar i nätverk	Ja	RAL-nummer (liknande)	9016
Färg	Vit	Svarsvärde justerbar känslighet	Nej
Halogenfri	Ja	Teach-funktion för svarsvärdesluminositet	Nej
HVAC-styrning	Nej	Trapphusövervakning	Nej
Inställbart ljusvärde	Ja	Underkrypningskydd	Nej
Konstantljusstyrning	Ja	Utförande	
Lämplig för skyddsform (IP)	IP20	Modell	Rörelsedetektor
Lämplig för trådlös överföring	Ja	Monteringsmetod	Utanpåliggande