



## Bido Square

Bido Square är en högkvalitativ armaturserie i kvadratisk utförande med direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respråkar i miljör optimal ljuskomfort i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som pendlad eller infälld.

<ul>

<li>Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd</li>

<li>4 storlekar 300x300 / 415x415 / 576x576 / 897x897mm</li>

<li>2700K / 3000K / 4000K</li>

</ul>

Kan pågå från i Creative Colours, som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a></p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråkar vi &nbsp;<a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bido-2" target="\_blank" rel="noopener">Bido-konfiguratoren</a>.</p>


MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	1180 - 12160 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Bredd	300 / 415 / 576 / 897 mm
Höjd/djup	78 mm
Längd	300 / 415 / 576 / 897 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

## Mått ritning



## Ljusfördelningskurva

