



## Bina Round

Bina Round har "edge-lit"-teknologi och ger den till en komplett, funktionell armatur utan utåtgående monteringsdelar. Den snett inlutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

<ul>

<li>Fyra olika storlekar: 400 / 600 / 800 / 1000mm</li>

<li>Val mellan direkt eller direkt/indirekt ljusdelning</li>

<li>Tänd/släck alt. DALI</li>

<li>Opalt eller mikroprismatiskt bländskydd</li>

<li>Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på armaturhus, kant m.m.</li>

</ul>

Kan färgerna i Creative Colours, som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a>.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk vi <a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bina" target="\_blank" rel="noopener">Bina-konfiguratorn</a>.</p>


MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	2980 - 3250+8750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Höjd/djup	72 mm
Ytterdiameter	Ø400 / Ø600 / Ø800 / Ø1000 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

# Måttitning



# Ljusfördelningskurva

