



## Bina Round Pendel

Bina Round Pendel har direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning med "edge-lit"-teknologi. Den snett inåtlutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra, som dessutom är den lätt monterad. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

<ul>

<li>Fyra olika storlekar &nbsp;&Oslash;400/600/800/1000mm</li>

<li>Valj mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning</li>

<li>Opalt eller mikroprismatiskt blankskydd</li>

<li>Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger, armaturhus, kant m.m.</li>

</ul>

Kan färgalternativen i Creative Colours, som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a>.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk vi &nbsp;<a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bina" target="\_blank" rel="noopener">Bina-konfiguratorn</a>.</p>

&nbsp;</p>


MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	2980 - 3250+8750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Bredd	Ø400 / Ø600 / Ø800 / Ø1000 mm
Höjd/djup	72 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	300 mm

## Mått ritning



## Ljusfördelningskurva

