



Dark Night Pendel Volare

Dark Night Pendel Volare, är en pendelarmatur med AC-adapter och Volare 2-fasskena från Molto Luce, som ger möjlighet till tvärseparata tändningar.. som är helt i aluminium med en pulverlackerad finish. Reflektorn går att byta ut i fyra olika färger: vit, svart, silver och guld med en spridningsvinkel på 40°. Max pendellängd är 1500mm. En energisnål och högpresterande LED-armatur som ger bra ljusreglering. Levereras inklusive drivdon T/S/ck.

Högblanka reflektorer i olika färger som tillbehör ger flexibilitet i design och ljusupplevelse

500mA, 20W som ger ljusflöde: 2700K; 1430lm / 3000K; 1610lm / 4000K; 1760lm

Läs mer om serien Dark Night <https://cardi.se/referenser/dark-night>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1350 - 1760 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


DIMENSIONER

Höjd/djup	120 mm
-----------	--------


DIMENSIONER (forts)

Ytterdiameter	Ø60 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	16,7	18,5	19,1	18,7	19,3	16,7	18,5	19,1	18,7	19,3	
2H	3H	16,5	18,4	18,9	18,6	19,2	16,5	18,4	18,9	18,6	19,2	
2H	4H	16,4	18,3	18,8	18,6	19,1	16,4	18,3	18,8	18,6	19,1	
2H	6H	16,3	18,2	18,7	18,5	19,0	16,3	18,2	18,7	18,5	19,0	
2H	8H	16,3	18,2	18,6	18,5	18,9	16,3	18,2	18,6	18,5	18,9	
2H	12H	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9	
4H	2H	16,4	18,3	18,8	18,6	19,1	16,4	18,3	18,8	18,6	19,1	
4H	4H	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9	
4H	4H	16,1	18,1	18,4	18,4	18,8	16,1	18,1	18,4	18,4	18,8	
4H	6H	16,0	18,0	18,3	18,4	18,7	16,0	18,0	18,3	18,4	18,7	
4H	8H	16,0	17,9	18,2	18,4	18,6	16,0	17,9	18,2	18,4	18,6	
4H	12H	15,9	17,9	18,1	18,3	18,5	15,9	17,9	18,1	18,3	18,5	
8H	4H	16,0	17,9	18,2	18,4	18,6	16,0	17,9	18,2	18,4	18,6	
8H	6H	15,9	17,9	18,1	18,3	18,5	15,9	17,9	18,1	18,3	18,5	
8H	8H	15,8	17,8	18,0	18,3	18,4	15,8	17,8	18,0	18,3	18,4	
8H	12H	15,8	17,8	17,9	18,2	18,4	15,8	17,8	17,9	18,2	18,4	
12H	4H	15,9	17,9	18,1	18,3	18,5	15,9	17,9	18,1	18,3	18,5	
12H	6H	15,8	17,8	18,0	18,3	18,4	15,8	17,8	18,0	18,3	18,4	
12H	8H	15,8	17,8	17,9	18,2	18,4	15,8	17,8	17,9	18,2	18,4	
Variation av bänkdarposition för tvärsaxel S												
S = 1,0H		+6,2 / -19,4					+6,2 / -19,4					
S = 1,5H		+9,0 / -21,7					+9,0 / -21,7					
S = 2,0H		+11,0 / -22,5					+11,0 / -22,5					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		-0,2					-0,2					
Korrigerade bländningsvärden relaterade till total ljusflöde												