



Log 50 system

Log 50 system är ett komplett armatursystem från Molto Luce som kan nyttjas i alla typer av offentliga miljöer. De lysande linjerna kan monteras infälligt, utanpåliggande eller pendlat. Systemet kan också utrustas med olika profiler och ringar utanpåliggande och pendlat montage.

Systemet kan även kombineras med olika spotlights; Log 50, Mova och Magnetics.

Log 50 kallas "The golden middle", den gyllene medelvägen, profilen med sina 52mm breda Ride profilen, men tunnare Log Out profilen. Dimensionerna gör det möjligt att kombinera ljusdelarna från Ride och Log Out.

Enkel att montera

Nio standardlängder

Direkt eller direkt/indirekt ljusdelning

Raster (Grid), Mikroprismatiskt eller Opalt blyndskydd

Low Output (LO) eller Medium Output (MO)

Lysande höl, L-, T- alternativt X-skarv

DALI som standard

Insats med sensor finns som tillbehör

Log 50-systemet kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett utifrån era önskemål och behov.

Konfigurera ditt system i konfiguratorn.</p>

<h3>Läs mer om Log 50 System här.</h3>

<h3>Läs mer om våra systemarmaturer här</h3>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

DIMENSIONER

Bredd	52 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	65 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Silver
Material kapsling	Aluminium