



Log 50 Track

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, stämmer Ride-profilen men mindre Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 Track är 3-fasskena och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot finns flera valmöjligheter, separat kan vinkelinsatsen och ljande spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor vills antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon; T/S/ck alt. ljusreglering DALI. Specialngder ges på; frärgan.

5 l&ngder

4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid

Medium eller High Output


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	800 - 6840 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

Bredd	52 mm
Höjd/djup	103 / 115 mm
Längd	846 / 1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning



Ljusfördelningskurva

