



Log In 2.1

Log in är en kvalitativ ljuslinje från Molto Luce. Profilen finns i sju olika längder och i "high efficiency" (HE) eller "high output" (HO) -varianter i opalt eller mikroprismatiskt blyndskydd. Dessutom finns så kallade "Bina"-varianter med opal, Office (MP) eller Lens-blyndskydd upphängda i armaturprofilen. Välj mellan T/SI eller DALI. En av marknadens mest populära ljuslinjer, flera standardlängder, samt valfri längd på förfrågan.

Nyligen uppdaterad med teknisk innovation och flexibilitet

Inbyggnadslängd: L -10mm.

Log in Bina med opalt blyndskydd är bollcertifierad enligt DIN 57710-13 / VDE-0710-13.

Se produktblad för komplett specifikation.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1130 - 15 450 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER

Bredd	92 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	119 mm
Inbyggnadsbredd	80 mm
Inbyggnadsdjup	130 mm
Längd	866 / 1147 / 1427 / 2271 / 2832 / 3395 / 4236 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium

Måttitning

