

Log In 2.1 IP54



Den populära Log-profilen från Molto Luce med kapslingsklass IP54 passar utmärkt för utomhusmiljöer i exempelvis skåp och tak. Den finns med "mid" eller "high output". IP54-varianten finns i sju olika standardhöjder, monteras i tak och levereras alltid med opalt blå skydd.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1490 - 14760 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°



DIMENSIONER

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsbredd	80 mm
Inbyggnadsdjup	130 mm
Längd	886 / 1167 / 1447 / 2291 / 2852 / 3415 / 4256 mm
Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Mått ritning



Ljusfördelningskurva

