



Log In 2.1 System

Log In 2.1 är en infälld ljuslinje i profilen finns i sju olika standardtyper och andra typer finns på begäran. Log in finns i högpresterande eller "high output"-varianter. Log in finns med flera olika val av belysningsöverskydd: Klassisk opal/mikroprisma, så kallad BINA-insats i opal/mikroprisma och belysningsöverskyddet är upphängt i armaturen, samt lens-insats. Välj mellan T/S eller DALI.

Log in system kan kombineras i många kombinationer och belysningslösningar. [Kontakta oss](https://www.cardi.se/kontaktpersoner) för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett utifrån era önskemål och behov.

Läs mer om våra systemarmaturer

<https://cardi.se/referenser/systemarmaturer>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER

Bredd	92 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	90 mm
Inbyggnadsdjup	130 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium