



Log Out 2.1

Log out är en kvalitativ ljuslinje från Molto Luce. Profilen finns i sju olika längder och i "high efficiency" (HE) eller "high output" (HO) -varianter i opalt eller mikroprismatiskt blyndskydd. Välj mellan T/SI eller DALI.

Log out profilen kan påläggas i Creative Colours som du kan läsa mer om [här](https://cardi.se/referenser/creative-colours).

- 7 längder

- Mikroprismatiskt eller Opalt blyndskydd

- 2700K, 3000K, 4000K

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1450 - 14760 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


DIMENSIONER

Bredd	76 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	90 mm
Längd	850 / 1131 / 1411 / 2255 / 2816 / 3379 / 4220 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttitning



Ljusfördelningskurva

