



## Log out system

Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn och integrerad 3-fasskena med spotlights. Gör installationen med täckprofiler. Välj mellan flera olika ljusinsatser och ljusreglera via DALI.

Log out system kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett utifrån era önskemål och behov.

Konfigurera fram din variant i [konfiguratorn](https://www.moltoluce.com/en/configurator/log-2-1-system).

**Läs mer om våra systemarmaturer**  **här**

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

**DIMENSIONER**

Bredd	76 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	90 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium