

Image not found.

Log out u/d system

Systemarmatur Log Out U/D System från Molto Luce med direkt/indirekt ljusfördelning i ett flertal längder från 870mm upp till 4297mm i vit, svart eller grå. Armaturen tillverkad i aluminium och finns med antingen klart, opalt eller mikroprismatiskt bländskydd. Levereras med kombidon samt 3m kabel och pendellängden kan justeras utan verktyg. Finns för ljusreglering med DALI.

Log out up/down system kan i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett utifrån era önskemål och behov.

Läs mer om våra systemarmaturer [här](https://cardi.se/referenser/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1830 - 4580 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

DIMENSIONER

Bredd	60 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	144 mm
Längd	571 - 1428 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Silver
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm