


Trigga



Bartenbach-teknologin ger ljus med minimalistisk design från en mångsidig spotlight. Trigga fokuserar ljuset via en speciell LFO-lins för att sedan sprida det i en 30° resp 55° vinkel. Linsen är endast 10mm bred, vilket ger en bra avbländning och optimal ljuskomfort. Trigga utanpåliggande spotlight från Molto Luce finns som singel eller dubbel och är vridbar 350° och ställbar 70°.</p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 **CARDI**
Belysning från Elektroskandia

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	380 - 760 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Höjd/djup	184 mm
-----------	--------

DIMENSIONER (forts)

Längd	220 mm
Ytterdiameter	Ø35 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit
Material kapsling	Aluminium

Måttitning

