

## Trigga vägg



Väggarmatur inom Trigga-familjen från Molto Luce med den unika LFO-Bartenbach tekniken i en lins som sprider ljuset i 30°; alt 55°;. Armaturen finns i svart eller vit i 2700K och 3000K med tryckknapp på undersidan. Spotlighten är vridbar 350°; och ställbar 70°;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></div>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Armaturljusflöde                   | 230 - 290 lm                                    |
| Färgbeständighet                   | SDCM 3  |
| Färgtemperatur                     | 2700 K, 3000 K                                  |
| Färgåtergivningsindex (CRI)        | 90-100  |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk                                      |
| Ljusuttag                          | Direkt  |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000   |
| Spridningsvinkel                   | Bredstrålande 40-80°,<br>Mediumstrålande 20-40° |

**DIMENSIONER**

|       |               |
|-------|---------------|
| Bredd | 35,5 / Ø35 mm |
|-------|---------------|

**DIMENSIONER (forts)**

|           |        |
|-----------|--------|
| Höjd/djup | 184 mm |
| Längd     | 220 mm |

**TEKNISKA DATA**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kapslingsklass | IP20      |
| Styrning       | Ej dimbar |

**UTFÖRANDE**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Justerbarhet      | Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg     | Svart / Vit       |
| Material kapsling | Aluminium         |

# Måttitning

