



## Valo system

Valo är en tubformad opal armatur från Molto Luce som ger både ett behagligt grundljus men som via 48V skenan också kompletteras med spotlights och accentbelysning. Stommen finns i fem olika längder som enkelt kopplas samman för att skapa ett belysningssystem. Valo finns som pendlad, dikt tak eller vägg samt för montage i 3-fasskena.

Valo finns även som fristående armaturer [Valo Dikt](https://cardi.se/produktserie/valo), [Valo Pendel](https://cardi.se/produktserie/valo-pendel) och [Valo Track](https://cardi.se/produktserie/valo-track).

**Läs mer om våra systemarmaturer** [här](https://cardi.se/referenser/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	1170 - 7750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

**DIMENSIONER (forts)**

Bredd	Ø70 mm
Längd	586 - 3386 mm

**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Bluetooth, DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit
Pendellängd	1500/4500 mm

# Ljusfördelningskurva

