



## Valo system

Valo är en tubformad opal armatur från Molto Luce som ger både ett behagligt grundljus men som via 48V skenan också kompletteras med spotlights och accentbelysning. Stommen finns i fem olika längder som enkelt kopplas samman för att skapa ett belysningssystem. Valo finns som pendlad, dikt tak eller vägg samt för montage i 3-fasskena.

<ul>

<li>5 längder - 586mm / 1146mm / 1706mm / 2266mm / 3386mm</li>

</ul>

Valo finns även som fristående armaturer <a href="https://cardi.se/produktserie/valo">Valo Dikt</a>, <a href="https://cardi.se/produktserie/valo-pendel">Valo Pendel</a> och <a href="https://cardi.se/produktserie/valo-track">Valo Track</a>.</p>

<h3 style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 16.0pt;"><span style="font-weight: bold;">Läs mer om våra systemarmaturer &nbsp;</span><a href="https://cardi.se/referenser/systemarmaturer"><span style="font-weight: bold;">här</span></a><span style="font-weight: bold;">.</span></h3>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	1170 - 7750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Längd	586 / 1146 / 1706 / 2266 / 3386 mm
Ytterdiameter	Ø70 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Bluetooth, DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit
Pendellängd	1500/4500 mm

# Ljusfördelningskurva

