



Varido 2

Linjå minimalistisk bredstrå lande (90°) armatur ö montage i 3-fasskena endast 45mm bred frå n Molto Luce. Ger en flexibel installation då du kan vrida armaturen 350 grader och vå lja Tå nd/SIå ck eller ljusreglering via DALI. Ger mycket ljus och å vå avblå ndad, vilket å optimalt fö r exempelvis butiksytor i kombination med spotlights. Varido 2 finns med 3 olika optiker asymmetrisk, reflektor eller Dark reflektor.</p>

Kan på fö rfrå gan få s i Creative Colours, som du kan lå sa mer om &a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">hå r.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	4550 / 4810 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Bredd	45 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	46 mm
Längd	843 mm

TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Justerbarhet	Roterbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Creative Colour
Material kapsling	Aluminium

Mått ritning



Ljusfördelningskurva

