



## Varido 2

Linjär, minimalistisk bredstrålande (90°) armatur och montage i 3-fasskena endast 45mm bred från Molto Luce. Ger en flexibel installation där du kan vrida armaturen 350 grader och vrida Tänd/Släck eller ljusreglering via DALI. Ger mycket ljus och avbländning, vilket är optimalt för exempelvis butiksytor i kombination med spotlights. Varido 2 finns med 3 olika optiker asymmetrisk, reflektor eller Dark reflektor.

Kan påläggas i Creative Colours, som du kan läsa mer om <https://cardi.se/referenser/creative-colours>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	4550 / 4810 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


**DIMENSIONER**

Bredd	45 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	46 mm
Längd	843 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Creative Colour
Material kapsling	Aluminium

## Mått ritning



## Ljusfördelningskurva

