



## Varido 2

Linj&aring; minimalistisk bredstr&aring; lande (90&deg;) armatur&nbsp;&ouml; montage i 3-fasskena endast 45mm bred fr&aring; n Molto Luce. Ger en flexibel installation d&aring; du kan vrida armaturen 350 grader och v&aring; lja T&aring; nd/SI&aring; ck eller ljusreglering via DALI. Ger mycket ljus och &aring; v&aring; avbl&aring; ndad, vilket &aring; optimalt f&ouml; r exempelvis butiksytor i kombination med spotlights. Varido 2 finns med 3 olika optiker asymmetrisk, reflektor eller Dark reflektor.</p>

Kan p&aring; f&ouml; rfr&aring; gan f&aring; s i Creative Colours, som du kan l&aring; sa mer om&nbsp;&a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">h&aring; r.</a></p>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	4550 / 4810 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


**DIMENSIONER**

Bredd	45 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	46 mm
Längd	843 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Creative Colour
Material kapsling	Aluminium

## Måttitning



## Ljusfördelningskurva

